

Indstilling af Iqua armaturer

Indstilling af sensorens rækkevidde:

- Tryk 2 gange på knappen – sensor lyser grønt og begynder at ”dobbel” blinke
- Tryk og hold knappen inde.
- Efter ca 5 sekunder blinker sensor 4 gange – slip ikke knappen – efter ca yderligere 5 sekunder begynder sensor at blinke igen. Tæl 2 blink og slip knappen.
- Armaturet vil åbne og lukke for vandet og vil være klar til brug efter ca 10 sekunder.

Tidsindstilling af efterløb:

- Tryk på knappen i ca 5 sekunder til sensoren blinker - slip
- Tryk igen – vandet begynder at løbe – og slip efter ønsket løbetid (0,5-5 sekunder)
- Armaturet vil lyse grønt, og være klar til brug

Midlertidig slukket - rengøring:

- Tryk 2 gange på knappen – sensor lyser grønt og begynder at ”dobbel” blinke
- Armaturet er nu inaktiv i 2 min
- Armaturet kan aktiveres ved at trykke 1 gang på knappen

Permanent tændt:

- Hold knappen inde i 2 sekunder og slip
- Vandet løber konstant i 2 min (ca 12 ltr)
- Vandet kan slukkes ved at trykke 1 gang på knappen

12/24 timers tvangsskylning:

- Armaturet ”skyller” automatisk i 2 min efter sidste brug.
- Tryk og hold knappen inde i 24 sekunder – armaturet vil begynde at blinke
 - o 1 blink – deaktivering af tvangsskylning
 - o 2 blink – aktivering af 12 timers skyl
 - o 3 blink – aktivering 24 timers skyl