DVGW
CERT
DIN EN 15091
UBA METALLE

DVGW
CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6514CP0644
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Aquis Systems AG Balgacherstr. 17, CH-9445 Rebstein
Vertreiber ***distributor***	Aquis Systems AG Balgacherstr. 17, CH-9445 Rebstein
Produktart ***product category***	Sanitärarmaturen: Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion (6514)
Produktbezeichnung ***product description***	Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
Modell ***modell***	Ultra
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 611830E vom 28.10.2014 (DTI) KTW-Prüfung: K-292830-17-Ko vom 14.08.2017 (WHY)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 15091 (01.03.2014) UBA METALLE (21.11.2018) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (11.03.2019) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	28.10.2024 / 19-0650-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

28.10.2019 GI A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
GS10	Bauform: Waschtischarmatur (mit Mischung)	Auslauftiefe: 106 mm, Auslaufhöhe: 51 mm
GS20	Bauform: Waschtischarmatur (ohne Mischung)	Auslauftiefe: 106 mm, Auslaufhöhe: 51 mm
GM10	Bauform: Waschtischarmatur (mit Mischung)	Auslauftiefe: 147 mm, Auslaufhöhe: 94 mm
GM20	Bauform: Waschtischarmatur (ohne Mischung)	Auslauftiefe: 147 mm, Auslaufhöhe: 94 mm
GH10	Bauform: Waschtischarmatur (mit Mischung)	Auslauftiefe: 168 mm, Auslaufhöhe: 162 mm

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
GS10, 161.000.11	Stromversorgung: Batterie
GS10, 161.010.11	Stromversorgung: Netzbetrieb AP
GS10, 161.016.11	Stromversorgung: VARIOconnect (Netzbetrieb AP + Batterie)
GS20, 161.040.11	Stromversorgung: Batterie
GS20, 161.050.11	Stromversorgung: Netzbetrieb AP
GS20, 161.056.11	Stromversorgung: VARIOconnect (Netzbetrieb AP + Batterie)
GM10, 162.000.11	Stromversorgung: Batterie
GM10, 162.010.11	Stromversorgung: Netzbetrieb AP
GM10, 162.016.11	Stromversorgung: VARIOconnect (Netzbetrieb AP + Batterie)
GM10, 162.008.11	Stromversorgung: Solar
GM10, 162.001.11	Stromversorgung: Batterie
GM10, 162.011.11	Stromversorgung: Netzbetrieb AP
GM10, 162.017.11	Stromversorgung: VARIOconnect (Netzbetrieb AP + Batterie)
GM10, 162.009.11	Stromversorgung: Solar
GM10, 162.105.11	Stromversorgung: Batterie + Solar
GM10, 162.109.11	Stromversorgung: Batterie + Solar
GH10, 163.000.11	Stromversorgung: Batterie
GH10, 163.010.11	Stromversorgung: Netzbetrieb AP
GH10, 163.016.11	Stromversorgung: VARIOconnect (Netzbetrieb AP + Batterie)
GH10, 163.008.11	Stromversorgung: Solar
GH10, 163.109.11	Stromversorgung: Batterie + Solar
GH10, 163.108.11	Stromversorgung: Batterie + Solar