

# Konformitätsbescheinigung

## certificate of conformity

**CW-6514CP0638**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Aquis Systems AG Balgacherstr. 17, CH-9445 Rebstein
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Conti Sanitärarmaturen GmbH Hauptstraße 98, D-35435 Wettenberg
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion (6514)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
<b>Modell</b> <i>modell</i>	lino
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 611830C vom 28.10.2014 (DTI) KTW-Prüfung: K-292830-17-Ko vom 14.08.2017 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 15091 (01.03.2014) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (11.03.2019) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	28.10.2024 / 19-0601-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

29.10.2019 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
L 10	Bauform: Waschtischarmatur (mit Mischung)	Auslauftiefe: 85,7 mm; Auslaufhöhe: 106,9 mm
L 20	Bauform: Waschtischarmatur (ohne Mischung)	Auslauftiefe: 85,7 mm; Auslaufhöhe: 106,9 mm

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
L10 120.X0Y.FFKLL	Batterie

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

X = Bedienoption: 0 = Click (Basic Ausführung) 1 = Click Plus (Komfort-Ausführung)